









# Datasheet

## A2B2P3 R filter 400, 500 serie & T-Air®



Notified Body	CE 0158
Artikelnummer	EF401215
Normering	EN 14387:2004+A1:2008 Gasfilter(s) en combinatiefilter(s) EN148-1 Draad aansluiting RD40
Stof efficiëntie	> 99,98% van de stofdeeltjes van 0,3µm per 30 l/min
Absorberend materiaal	Geactiveerd en geïmpregneerd koolstof afhankelijk per type filter (A, B).
Specificaties	<ul style="list-style-type: none"><li> <b>A2:</b> Beschermst tegen organische gassen &amp; dampen met een kookpunt &gt;65°C;</li><li> <b>Of B2:</b> Anorganische gassen en dampen, bijv. chloor (CL2), waterstofsulfide (H2S);</li><li> <b>P3:</b> Als bescherming tegen hogere concentraties schadelijk stof dat ademhalingswegen kan aantasten. Denk aan fijnstof, hoog toxisch stof, rook en nevel die opgenomen kunnen worden in het bloed: deeltjes van kankerverwekkende stoffen, deeltjes van radioactieve stoffen, bacteriën, virussen, enzymen en sporen neemt men best een P3 filter;</li><li> Aerosol - partikels (HEPA);</li><li> R staat voor "Reusable", is dus meerdere keren te gebruiken;</li><li> Met EN148-1 (RD40) aansluiting ten behoeve van gebruik op de 400 &amp; 500 serie volgelaatsmaskers en de Edge powered by RSG T-Air®;</li><li> Filter met grote capaciteit;</li><li> Niet gebruiken in gesloten ruimtes of ruimtes met een zuurstofgehalte &lt;19%.</li></ul>
Materialen	Filter behuizing: ABS
Gewicht	402 gram
Verpakking	Per 2 stuks, afname per 4 stuks.
Let op!	Houd de houdbaarheidsdatum in de gaten voor optimale bescherming. De houdbaarheid is 5 jaar na productiedatum.